

IVT 495 TWIN - VĚTRACÍ VZDUCH + ZEMĚ/VODA



Upozornění: Toto tepelné čerpadlo není aktuálně dodáváno do ČR.

IVT 495 TWIN je systémové řešení větrání, vytápění a ohřevu teplé vody pro nízkoenergetické domy. Kombinace využívání tepla odpadního vzduchu a tepla ze zemního kolektoru zásadně zefektivňuje účinek tepelného čerpadla. Celý systém vytápění, ohřevu teplé vody a ventilace je řízen jedním regulátorem. Zařízení je dodáváno jako kompaktní jednotka, která obsahuje tepelné čerpadlo, elektrokotel, zásobník teplé vody, větrací jednotku a další armatury.

Reference: [Řízené větrání a rekuperace](#)

Záruka 5 let

Vybavení tepelného čerpadla

INSTALOVÁNO UVNITŘ

- Nerezový zásobník teplé vody 163 litrů
- Elektrokotel 6 nebo 9 kW
- Ventilátor s filtrem pro odvod odpadního vzduchu
- Ekvitermní regulátor REGO 400 s řízením dotopového kotle, řízením ohřevu teplé vody, řízením větrání, diagnostikou poruch a dalšími funkcemi
- Oběhová čerpadla primárního i sekundárního okruhu
- Pojistný a zpětný ventil pro zásobník teplé vody, expanzní nádoba, manometr a pojistný ventil topného systému

V PŘÍSLUŠENSTVÍ (zahrnuto v ceně)

- Expanzní nádoba, manometr a pojistný ventil primárního okruhu
- Filtry pro studený a teplý okruh
- Venkovní čidlo pro ekvitermní regulátor a čidlo pro ohřev TUV

Tepelné čerpadlo	Výkon při 0°C / 35°C	Max. výstupní teplota
IVT 495 TWIN	4,0	60 °C